



D-Link[®]
Building Networks for People

DIR-615/GFRU

- **Чипсет: RTL8197FH (1 ГГц)**
- WAN порт 1000Base-X SFP
- 4 LAN порта 10/100Base-TX
- WPS button
- WIFI с внешними антеннами 5dBi 802.11n до 300 Мбит/с

Режим роутера, точки доступа и репитера

- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS



DIR-815/RU/R4

- **Чипсет: RTL8197FH-VG** (1 ГГц)
- WAN порт 10/100Base-TX
- 4 LAN порта 10/100Base-TX
- USB 2.0 port
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Поддержка 3G/LTE донглов, в т.ч.
резервирование проводного интернета через 3G/LTE
- Поддержка функции принт-сервера
- Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер
- **Поддержка EasyMesh**



DIR-822/RU/R4

- **Чипсет: RTL8197FH-VG** (1 ГГц)
- WAN порт 10/100Base-TX
- 4 LAN порта 10/100Base-TX
- W/O USB port
- WPS button
- 2-х диапазонный WiFi с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPsec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- **Поддержка EasyMesh**



DIR-841

- **Чипсет: RTL8197FH (1 ГГц)**
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 4 LAN порта 10/100Base-TX
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 860 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS



DIR-842/RU/R4

D-Link[®]
Building Networks for People

- **Чипсет: RTL8197FH-VG** (1 ГГц)
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 860 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- **Поддержка EasyMesh**



DIR-825/RU/R4

D-Link[®]
Building Networks for People

- Чипсет: **RTL8197FH-VG** (1 ГГц)
- WAN порт 10/100/1000Base-T
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-T
- 1 x USB 2.0 port
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi 802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Поддержка 3G/LTE донглов, в т.ч. резервирование проводного интернета через 3G/LTE
- Поддержка функции принт-сервера
- Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер
- **Поддержка EasyMesh**



DIR-825/RU/I1

D-Link[®]
Building Networks for People

- **Чипсет: RTL8197FH-VG** (1 ГГц)
- WAN порт 10/100/1000Base-T
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-T
- 1 x USB 2.0 port
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi 802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Поддержка 3G/LTE донглов, в т.ч. резервирование проводного интернета через 3G/LTE
- Поддержка функции принт-сервера
- Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер
- **Поддержка EasyMesh**



DIR-825/GFRU

- **Чипсет: RTL9607C (900 МГц)**
- WAN порт 1000Base-X SFP
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-T
- 1 x USB 2.0 port
- WPS button, Power button, Wi-Fi, button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 30Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Поддержка 3G/LTE донглов, в т.ч.
резервирование проводного интернета через 3G/LTE
- Поддержка функции принт-сервера
- Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер



DIR-1260

- **Чипсет: MT7621DAT (880 МГц, 2 ядра)**
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 860 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 40 Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS



DIR-843

- **Чипсет: MT7621DAT (880 МГц, 2 ядра)**
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 3 LAN порта 10/100/1000Base-TX
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi
802.11ac до 860 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 40 Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS



DIR-2150

D-Link[®]
Building Networks for People

- **Чипсет: MT7621DAT (2 ядра, 880 МГц) RAM 128 FLASH 128**
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
- 1 x USB 3.0 port
- 1 x USB 2.0 port
- WPS button
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 5dBi 802.11ac до 1732 Мбит/с и 802.11n до 600 Мбит/с
- Поддержка технологии Super Mesh
- Поддержка MU-MIMO
- Режим роутера, точки доступа и репитера
- Поддержка проприетарного механизма Roaming
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPSec туннелей (до 50Mbit/s)
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Встроенный сервис контентной фильтрации Sky DNS
- Поддержка 3G/LTE донглов, в т.ч. резервирование проводного интернета через 3G/LTE
- Поддержка функции принт-сервера
- Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер



DWR-921

- **Чипсет: MT7620N (600 МГц)**
 - WAN LTE CAT 4
- Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- WAN порт 10/100Base-TX
 - 4 LAN порта 10/100Base-TX
 - Встроенный слот для SIM карты (форм фактор 2FF)
 - WPS button
 - WIFI с внутренними антеннами 3 dBi
802.11n до 300 Мбит/с
 - Внешние LTE антенны 3 dBi
 - Поддержка резервирования Ethernet WAN через
LTE WAN и наоборот.
 - Поддержка всех типов WAN соединений
 - Поддержка IPSec туннелей
 - Поддержка TR-069
 - Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
 - Встроенный межсетевой экран
 - Поддержка гостевой Wi-Fi сети
 - Поддержка функции Yandex DNS



DWM-312W

- **Чипсет: MT7620A (580 МГц)**
- WAN LTE CAT 4
Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- 1 WAN порт 10/100Base-TX
- 1 LAN порт 10/100Base-TX
- Клемный блок с контактами DI-1, DI-2, DO, Rx, Tx, GRN
- 2 встроенных слота для SIM карт (форм фактор 3FF micro sim)
- Поддержка всех типов WAN соединений
- Внешние LTE антенны 3 dBi
- WiFi с внешней антенной 3 dBi
802.11n до 150 Мбит/с
- Поддержка IPSec туннелей
- Поддержка PPTP/L2TP (клиент/сервер)
- Поддержка TR-069
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS
- Встроенный сервис контентной фильтрации Sky DNS



DWM-321

- **Чипсет: MT7621IAT (2 ядра, 880 МГц)**
- WAN LTE CAT 4

Скорость приема данных до 150 Мбит/с

Скорость передачи данных до 50 Мбит/с

- WAN порт 10/100/1000Base-TX
- 2 LAN порта 10/100/1000Base-TX
- Клемный блок с контактами PWR, DI-1, DI-2, DO, Rx, Tx, GRN
- 2 встроенных слота для SIM карт (форм фактор 2FF)
- 2-х диапазонный WIFI с внешними антеннами 3 dBi 802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
- 2 Внешние LTE антенны 5 dBi
- Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS

с разъемом для подключения антенны GNSS

- Поддержка резервирования Ethernet WAN через LTE WAN и наоборот.

- Поддержка всех типов WAN соединений
- Поддержка IPsec туннелей
- Поддержка PPTP/L2TP сервер/клиент
- Поддержка GRE тоннелей
- Поддержка TR-069
- Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
- Встроенный межсетевой экран
- Поддержка гостевой Wi-Fi сети
- Поддержка функции Yandex DNS



DWM-321D

- **Чипсет: MT7621IAT (2 ядра, 880 МГц)**
 - 2 WAN LTE CAT 4 (2 встроенных LTE модема)
- Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
 - 2 LAN порта 10/100/1000Base-TX
 - Клемный блок с контактами PWR, DI-1, DI-2, DO, Rx, Tx, GRN
 - 4 встроенных слота для SIM карт (форм фактор 2FF), по 2 SIM на каждый LTE модем
 - 2-х диапазонный WiFi с внешними антеннами 3 dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
4 Внешние LTE антенны 5 dBi (по 2 антенны на каждый LTE модем)
 - Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS с разъемом для подключения антенны GNSS
 - Поддержка резервирования Ethernet WAN через LTE WAN и наоборот.
 - Поддержка всех типов WAN соединений
 - Поддержка IPsec туннелей
 - Поддержка PPTP/L2TP сервер/клиент
 - Поддержка GRE тоннелей
 - Поддержка TR-069
 - Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
 - Встроенный межсетевой экран
 - Поддержка гостевой Wi-Fi сети
 - Поддержка функции Yandex DNS



DWR-953

- **Чипсет: RTL8685PB (1 ГГц)**
 - WAN LTE CAT 4
- Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
 - 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
 - WPS button
 - Встроенный слот для SIM карты (форм фактор 2FF)
 - 2-х диапазонный WIFI с внутренними антеннами 3 dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
 - 2 Внешние LTE антенны 3 dBi
 - Поддержка резервирования Ethernet WAN через LTE WAN и наоборот.
 - Поддержка всех типов WAN соединений
 - Поддержка IPSec туннелей
 - Поддержка TR-069
 - Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
 - Встроенный межсетевой экран
 - Поддержка гостевой Wi-Fi сети
 - Поддержка функции Yandex DNS



DWR-956

- **Чипсет: RTL8685PB (1 ГГц)**
 - WAN LTE CAT 4
- Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
 - 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
 - 1 FXS порт с разъемом RJ-11
 - WPS button
 - Встроенный слот для SIM карты (форм фактор 2FF)
 - 2-х диапазонный WIFI с внутренними антеннами 3 dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
 - 2 Внешние LTE антенны 3 dBi
 - Встроенный SIP клиент
 - Поддержка резервирования Ethenet WAN через
LTE WAN и наоборот.
 - Поддержка всех типов WAN соединений
 - Поддержка IPSec туннелей
 - Поддержка TR-069
 - Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
 - Встроенный межсетевой экран
 - Поддержка гостевой Wi-Fi сети
 - Поддержка функции Yandex DNS



DWR-980

- **Чипсет: RTL8685PB (1 ГГц)**
 - WAN LTE CAT 4
- Скорость приема данных до 150 Мбит/с
Скорость передачи данных до 50 Мбит/с
- WAN порт 10/100/1000Base-TX
 - 4 LAN порта 10/100/1000Base-TX
 - DSL WAN порт с разъемом RJ-11 с поддержкой VDSL2
 - 2 FXS порта с разъемом RJ-11
 - 1 x USB 2.0 port
 - WPS button
 - Встроенный слот для SIM карты (mini SIM)
 - 2-х диапазонный WIFI с внутренними антеннами 4 dBi
802.11ac до 867 Мбит/с и 802.11n до 300 Мбит/с
 - 2 Внешние LTE антенны 3 dBi
 - Встроенный SIP клиент
 - Поддержка резервирования Ethernet WAN через LTE WAN и наоборот.
 - Поддержка всех типов WAN соединений
 - Поддержка IPSec туннелей
 - Поддержка TR-069
 - Поддержка VLAN, в т.ч. бридж
 - Встроенный межсетевой экран
 - Поддержка гостевой Wi-Fi сети
 - Поддержка функции Yandex DNS
 - Поддержка функции принт-сервера
 - Встроенный SAMBA/FTP/DLNA сервер





D-Link[®]
Building Networks for People
